

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név

Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Relevánsan azonosított felhasználások

Tapadás gátló

Nem ajánlatos felhasználások

Nem állnak rendelkezésre adatok.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cím

Wachsfabrik Segeberg GmbH

Asternweg 11

D-23795 Bad Segeberg

Telefonszáma +49 (0)4551 30 72

Fax száma +49 (0)4551 30 74

e-mail info@wachsfabrik.de

Információs hivatal / hívás telefonszáma

+49 (0)4551 30 72

Információk a Biztonsági adatlaphoz

info@wachsfabrik.de

1.4 Sürgősségi telefonszám

+36 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Besorolás az (EK) rendelet, 1272/2008 (CLP) száma szerint

Aquatic Chronic 3; H412

Flam. Sol. 2; H228

STOT SE 3; H336

Utasítások a besoroláshoz

A besorolás mint "gyúlékony szilárd anyag" az EK besorolás 1272/2008 szám I. mellékletének 2.7 bekezdése alapján történt.

A termék besorolása a következő eljárás alapján, az (EK) 1272/2008 számú rendelet 9. cikkelyének és kritériumainak megfelelően lett megállapítva:

Fizikai veszélyek: Vizsgálati adatok értékelése az I. melléklet 2. részének megfelelően.

Egészségi és környezeti veszélyek: Számítási módszer az I. melléklet 3.. 4. és 5. részének megfelelően.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EK) rendelet, 1272/2008 (CLP) száma szerint.

A veszélyt jelző piktogramok¹



GHS02



GHS07

Figyelmeztetést

Figyelem

Veszélyes összetevők a címkén:

Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

A figyelmeztető mondatok

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A figyelmeztető mondatok (EU)

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P370+P378 Tűz esetén: oltásra alkohol ellenálló hab vagy oltópor használandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A tartalmat/az edényt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

2.3 Egyéb veszélyek

Nem állnak rendelkezésre adatok.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem alkalmazható. A termék nem anyag.

3.2 Keverékek

Vegyi jellemzők

Keverék (készítmény)

Veszélyes-anyag tartalom

sz ám	Az anyag neve		Pótólagos információk	
	CAS / EK / Index / REACH szám	Besorolás (EK) 1272/2008 (CLP)	Koncentráció	%
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének			
	-	Aquatic Chronic 3; H412	> 70,00 - < 90,00	súly %
	927-241-2	Asp. Tox. 1; H304		
	-	Flam. Liq. 3; H226		
	01-2119471843-32	STOT SE 3; H336		
		EUH066		

Az H- és EUH-mondatok szó szerinti szövegét lásd a 16. fejezetben

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános előírások

Huzamos panaszok esetén hívjon orvost. Kontaminált ruházatot és cipőket azonnal le kell vetni és ismételt használat előtt alaposan meg kell tisztítani.

Belélegzés után

A sérültet elszállítani a veszélyforrástól. Friss levegőről kell gondoskodni.

Bőrrel való érintkezés után

Azonnal vízzel és szappannal lemosni.

Szemmel való érintkezés után

A szemhéjakat nyitva tartva huzamosabb ideig (15 percig) vízzel ki kell öblíteni.

Lenyelés után

Azonnal orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személyeket nem szabad itatni. Az eszméletlen vagy elkábult személyeket stabilizált oldalhelyzetbe helyezzük. Hánytatni tilos.

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre adatok.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre adatok.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő tűzoltó készülék

Hab (alkohol ellenálló), szén-dioxid, por, porlasztott víz (permet)

Alkalmatlan oltószerek

Vízugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, füst keletkezhet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. A környező levegőtől független légzésvéde készüléket kell alkalmazni. Védoruhát hordani

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

A biztonsági előírásokat (lásd a 7. és 8. fejezetet) figyelembe kell venni. A borrel, szemmel és ruházattal való érintkezés kerülendő. Gondoskodni kielégítő mértéku szellőztetésről. Vízrel csúszós bevonatot képez.

A sürgősségi ellátók esetében

Nem állnak rendelkezésre adatok. Személyi védőfelszerelés - lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikus. Alkalmas tartályokban szállítsa el az újrahasznosításhoz vagy a hulladékkezeléshez.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Nem állnak rendelkezésre adatok.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos bántásmódra vonatkozó előírások

Gondoskodni a helyiség jó szellőztetéséről, szükség esetén a munkahely elszívó szellőztetéséről.

Általános biztonsági és higiéniai előírások

Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Élelmiszertől és italtól távol kell tartani. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembe jutást. Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások

Gyújtó forrásoktól tartsa távol- Ne dohányozzon. A elektrosztatikus feltöltődés ellen intézkedéseket kell tenni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek

A tartályok szorosan zárva tartandók és hűvös, jól szellőztetett helyen tárolandók.

Ajánlott tárolási hőmérséklet

Érték < 30 °C

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények

A nyitott tartályokat gondosan lezárni és függőleges helyzetben tárolni, hogy az anyag kifolyását megakadályozzuk. Mindig olyan tartályokban kell tárolni, melyek az eredeti tárolóedényeknek megfelelnek.

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások

A következőkkel nem szabad együtt tárolni: Oxidálódó szerekkel; Nem tárolható élelmiszerekkel együtt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre adatok.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

DNEL- és PNEC-értékek

DNEL értékek (munkavállaló)

sz ám	Az anyag neve			CAS / EK szám
	Abszorbcíó útja	behatási időtartam	hatás	Érték
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének			- 927-241-2
	Dermális	hosszú idejű (krónikus)	rendszerű	300 mg/kg/nap
	Inhalatív	hosszú idejű (krónikus)	rendszerű	1500 mg/m3

DNEL értékek

sz ám	Az anyag neve			CAS / EK szám
	Abszorbcíó útja	behatási időtartam	hatás	Érték
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének			- 927-241-2
	Orális	hosszú idejű (krónikus)	rendszerű	300 mg/kg/nap
	Dermális	hosszú idejű (krónikus)	rendszerű	300 mg/kg/nap
	Inhalatív	hosszú idejű (krónikus)	rendszerű	900 mg/m3

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nem állnak rendelkezésre adatok.

Egyéni védőfelszerelés

Légutak védelme

Nem elégséges szellőztetés esetén légzésvédő készüléket kell viselni.

Szem- / arcvédelem

Védőszemüveg (EN 166)

Kézvédelem

Az alkalmas kesztyűk kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem további minőségi jellemzőktől is, ami gyártótól gyártóig különböző. A védőden esetre meg kell vizsgálni munkahelyre vonatkozó (pl. mechanikai ellenálló képesség, termékkel szembeni összeférhetőség, sztatikus töltésgátlás) alkalmasságára. A kesztyűgyártó kesztyűkre vonatkozó használati, raktározási, ápolási és kicserélési útmutatásait és információit követni kell. A védőkesztyűket megrongálás vagy kezdődő kopási jelenségek fellépésénél azonnal ki kell cserélni. A munkafolyamatokat úgy kell tervezni, hogy ne kelljen állandóan kesztyűt hordani.

Egyéb

Vegyiparban szokásos munkaruha

A környezeti expozíció ellenőrzések

Nem állnak rendelkezésre adatok.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Alak/Színek
kenőcsös
fehér
Szag
jellegzetes

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

A szag feljegyezhetőségi határa			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
pH érték			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Forráspont / forrástartomány			
Érték	130	- 200	°C
Olvadáspont / olvadástartomány			
Érték	50		°C
Bomlópont / bomlástartomány			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Gyulladáspont			
Érték	> 27	- 60	°C
Öngyulladási hőmérséklet			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Oxidáló tulajdonságok			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Robbanásveszélyes tulajdonságok			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Gőznyomás			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Gőzsűrűség			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Párolgási sebesség			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Relatív sűrűség			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Sűrűség			
Érték	0,82	g/ml	
Kiinduló hőmérséklet	20	°C	
Vízben való oldhatóság			
Megjegyzés	részben keverhető		
Oldékonyság (Oldékonyságok)			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Viszkozitás			
Nem állnak rendelkezésre adatok			

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk			
Nem állnak rendelkezésre adatok.			

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre adatok.

10.2 Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési alkalmazásoknál stabil (lásd a 7. pontot).

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű használatnál veszélyes reakciók nem várhatóak.

10.4 Kerülendő körülmények

Eloírásos használat mettet semnityen.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidáló szerekkel

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre adatok.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut orális toxicitás			
sz ám	Az anyag neve	CAS-szám	EGK- szám
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének	-	927-241-2
LD50		> 5000	mg/testtömeg kg
Speciók		Patkány	
Módszer		OECD 401	
Forrás		ECHA	

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

Akut dermális toxicitás
Nem állnak rendelkezésre adatok
Akut inhalatív toxicitás
Nem állnak rendelkezésre adatok
Bőrkorrózió/bőrirritáció
Nem állnak rendelkezésre adatok
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Nem állnak rendelkezésre adatok
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Nem állnak rendelkezésre adatok
Csírsejt-mutagenitás
Nem állnak rendelkezésre adatok
Reproduktív toxicitás
Nem állnak rendelkezésre adatok
Rákkeltő hatá
Nem állnak rendelkezésre adatok
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem állnak rendelkezésre adatok
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem állnak rendelkezésre adatok
Aspirációs veszély
Nem állnak rendelkezésre adatok
Egyéb információk
A besorolás az (EK) 1272/2008 számú (CLP) rendelet szerinti kiszámítási módszernek megfelelően lett végrehajtva.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Haltotoxicitás (akut)			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Haltotoxicitás (krónikus)			
Nem állnak rendelkezésre adatok			
Vízibolha toxicitás (akut)			
sz ám	Az anyag neve	CAS-szám	EGK- szám
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének	-	927-241-2
EL50		> 22	- 46
Expozíciós idő			48
Speciók	Daphnia magna		mg/l
Módszer	OECD 202		h
Forrás	ECHA		

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

Vízibolha toxicitás (krónikus)

Nem állnak rendelkezésre adatok

Algatoxicitás (akut)

Nem állnak rendelkezésre adatok

Algatoxicitás (krónikus)

Nem állnak rendelkezésre adatok

Toxicitás a baktériumokra

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság

sz ám	Az anyag neve	CAS-szám	EGK- szám
1	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének	-	927-241-2
Fajta		Aerob biológiai lebonthatóság	
Érték		89	%
Időtartam		28	d
Módszer	OECD 301 F		
Forrás	ECHA		
Értékelés	biológiailag könnyen lebontható (readily biodegradable)		

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.6 Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.7 Egyéb információk

Egyéb információk

A terméket nem szabad a folyóvízbe és a közcsontra-rendszerbe vezetni és nyilvános hulladéklerakó helyen tárolni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Az Európai Hulladék Katalógus (AVV) szerinti hulladékkulcs-szám besorolást a regionális, hulladékartalmatlanítóval együttműködve kell végrehajtani.

Csomagolás / burkolat

A kontaminált csomagolásokat tökéletesen ki kell üríteni, és ezek megfelelő tisztítás után az újrafelhasználásba adhatók. Nem tisztítható csomagolásokat a regionális ártalmatlanítóval egyeztetve kell ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 Szállítás ADR/RID/ADN

Osztály	4.1
Osztályozási kódok	F1
Csomagolási csoport	II
Veszélyfokozat	40
UN-szám	UN3175
Az áru megjelenése	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Veszély iniciátor	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2% aromás szénhidrogének
Alagútkorlátozási kód	E
Címke a veszély megjelölésére	4.1

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

14.2 Szállítás IMDG

Osztály	4.1
Csomagolási csoport	II
UN-szám	UN3175
Megnevezés és leírás	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Veszély iniciátor	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
EmS	F-A+S-I
Bárcák	4.1

14.3 Szállítás ICAO-TI / IATA

Osztály	4.1
Csomagolási csoport	II
UN-szám	UN3175
Megnevezés és leírás	Solids containing flammable liquid, n.o.s.
Veszély iniciátor	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Bárcák	4.1

14.4 Egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre adatok.

14.5 Környezeti veszélyek

Környezetveszélyeztetésre vonatkozó adatokat, amennyiben lényegesek, lásd 14.1 - 14.3.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem állnak rendelkezésre adatok.

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem releváns

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Eu előírások

1907/2006/EK rendelete (REACH) XIV. MELLÉKLET (AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK JEGYZÉKE)	
A rendelkezésre álló adatok és/vagy a beszállító adatai szerint a termék nem tartalmaz olyan anyago(ka)t, amely(ek) az 1907/2006/EK REACH rendelet XIV. melléklete értelmében engedélyköteles anyag(ok)nak számít(anak).	
A különösképpen aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH jelöltek listája az engedélyezési eljáráshoz	
A meglévő adatok alapján és/vagy az előszállító adatainak megfelelően a készítmény nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely/melyek az 1907/2006/EK REACH rendelet 57. cikkelyének megfelelően az 59. cikkelyel összeköttetésben a XIV. függelékbe (Engedélyköteles anyagok jegyzéke) nem mint felvételre kerülő anyag/anyagok kerülnek szóba.	
1907/2006/EK rendelete (REACH) XVII. MELLÉKLET: EGYES VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK ÉS ÁRUCIKKEK GYÁRTÁSÁVAL, FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK	
A termék az 1907/2006/EK REACH rendelet XVII. függelékének a hatálya alá tartozik.	szám 40
2012/18/EU IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről	
A termék nem tartozik az I. melléklet 1. vagy 2. részének hatálya alá.	
Egyéb előírások	
Ennek a terméknek a használatánál a nemzeti egészségügyi- és munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni.	

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem állnak rendelkezésre adatok.

Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Oskar's M - 800 High Temp Mould Release Wax

Termékszám: WFS-034

Aktuális verzió: 2.1.0, kiállítás napja: 22.08.2016

Helyettesített változat: 2.0.0, kiállítás napja: 09.11.2015

Régió: HU

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az adatlap kitöltéséhez felhasznált, leglényegesebb adatokra vonatkozó források:

Tanács 1907/2006/EK (REACH), 1272/2008 (CLP) a mindenkori érvényes változatban.

EU-Irányelv 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EU

A mindenkori országok nemzeti levego-határértékeinek jegyzékei a mindenkor érvényes változatban.

Szállítási előírások a mindenkori érvényes változatban ADR, RID, IMDG, IATA szerint.

Adatforrások, melyek a fizikai, toxikológiai és ökotoxikológiai adatok közvetítéséhez lettek felhasználva, be vannak közvetlenül adva a mindenkori fejezetekben

A 2. és 3 szakaszban feltüntetett H- és EUH-mondatok teljes szövege (amennyiben nincs már ezekben a szakaszokban feltüntetve).

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Az adatok a mai napon rendelkezésünkre álló ismeretekre és tapasztalatokra támaszkodnak. A Biztonsági Adatlap a terméket a biztonsági követelményeknek megfelelően ismerteti. Az adatoknak a tulajdonsági biztosításokra semminemű jelentőségük nincs.

Változások / szövegkiegészítések:

Változások a szövegben az oldal szélén vannak feltüntetve.